

- Verwijderen van contactlijm, vele watergedragen lijmen
- Reinigen van vuil, vet, olie
- Verbreken van lijmverbindingen
- Verwijderen van tape & stickers

- Uiterst snelle droging
- Laat geen residu achter
- Schoonmaken van Click&Fix spray gun

PRODUCT

Kleurloos synthetisch oplosmiddel in spuitbus met Click&Fix koppeling voor het verwijderen van vuil, vet, lijmresten en de meeste tapes; ook voor het onderhoud van het Frencken Spray Gun Click & Fix spuitlijmpistool.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: mengsel van natuurlijke solventen
Soortelijk gewicht (20°C)	: 0,80 (+/- 0,05) kg/dm ³
Viscositeit	: Vloeibaar
Kookpunt	: ca. +70°C
Vlampunt	: ca. -25°C
Oplosbaar in water	: Niet oplosbaar
Verwerkingstemperatuur	: +5°C tot +35°C
Kleur	: transparant
Verdunning	: gebruiksklaar
Geur	: oplosmiddelen
Aantal componenten	: 1

TOEPASSING

Cleaner Click&Fix wordt gebruikt voor het verwijderen van overtollige contactlijm, vele watergedragen lijmen, voor het ontvetten van materialen & ondergronden, voor het reinigen van vuil, vet, olie, verf, voor het verbreken van lijmverbindingen en het verwijderen van tape & stickers. Cleaner Click&Fix wordt tevens gebruikt voor het onderhoud van het Frencken Spray Gun Click&Fix.

- Verwijderen van contactlijm, vele watergedragen lijmen
- Ontvetten van materialen & ondergronden
- Reinigen van vuil, vet, olie, verf
- Verbreken van lijmverbindingen
- Verwijderen van tape & stickers
- Onderhoud van Frencken Spray Gun Click&Fix

Niet geschikt voor sommige kunststoffen, polystyreen (PS, EPS, XPS) en lakken.

VOORBEREIDING

Altijd voor elke ondergrond en elk materiaal eerst een compatibiliteitstest uitvoeren en kijken of deze niet wordt aangetast.

VERWERKING

Cleaner spray

- Het spuittipje op het ventiel zetten.
- De bus in de goede spuitrichting houden.
- Spuittipje met de vinger indrukken.
- Product even laten inwerken en verwijderen met een droge doek of spatel.
- Na gebruik het rode spuittipje verwijderen.

Reinigen van nozzels van lijmpistolen

- Het spuittipje op het ventiel zetten.
- De bus in de goede spuitrichting houden.
- Spuittipje met de vinger indrukken.
- Reinig de nozzels van de Click&Fix spuitbussen Classic spray, Classic spray Fast, High Tack spray en Spray&GO met een zachte borstel (voorzien in de starterset) en Frencken Cleaner Click&Fix.

Reinigen van het Spray Gun Click & Fix spuitlijmpistool

1. Bus met lijm verwijderen en tegelijk druk van pistool aflaten.
2. Frencken Cleaner Click&Fix op pistool klikken.
3. Pistool uitspuiten tot er een heldere stof uitkomt.
 - Indien er niets uitkomt (indien pistool vast zit), Frencken Cleaner Click&Fix laten inwerken.
 - Verschillende malen proberen te spuiten tot de lijm is opgelost en het pistool opnieuw spuit.
4. Frencken Cleaner Click & Fix afkoppelen.
5. Pistool leegspuiten.

OPMERKING

Let op! Niet geschikt als ontvetter. Laat een dunne olieachtige film achter die poreuze ondergronden kan verdonkeren. Niet geschikt voor gebruik op sommige plastics (PMMA) en polystyreen (PS, EPS & XPS). Gezien het ruime aanbod aan kunststoffen en verven is het aangegeven voorafgaandelijk een proef op te zetten op een onopvallende plaats om mogelijke aantasting te testen.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet (MSDS)) van dit product. Uw leverancier is in het bezit van het meest recente document. U kunt het ook bij Frencken opvragen.

HOUDBAARHEID

Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

VERPAKKING

Artikelnummer	Verpakking	Inhoud	Verpakt per
168235	Spuitbus	500 ml	6



Deze Product Data Sheet vervangt alle voorgaande. Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid aanvaarden. Raadpleeg de website voor de actuele versie. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Frencken.