

# Technische datasheet

## PURTACK® 210 CLEANER

### Omschrijving:

PURTACK® 210 CLEANER lost verse, nog niet uitgeharde polyurethaanschuim op en reinigt grondig de binnenkant van het doseerpistool. De schroefdraadadapter maakt het mogelijk de bus op alle gangbare doseerpistolen te schroeven. Regelmatig doorspoelen en reinigen van de binnenkant van het pistool verlengt de functionaliteit en levensduur van het doseerpistool. Met behulp van de zwarte sproeikop kunnen verse schuimspatten en verontreinigingen grondig opgelost en verwijderd worden.

### Producteigenschappen:

PURTACK® 210 CLEANER Lost vers, nog niet uitgehard polyurethaanschuim op en verwijdert het. Uitgehard schuim kan alleen mechanisch worden verwijderd. De druk van het drijfgas maakt een grondige spoeling en reiniging van de binnenkant van het pistool mogelijk. De reiniger kan worden verwerkt bij een bus temperatuur van +5°C tot +30°C.

### Unieke eigenschappen:

- Hoog werkzaam oplosmiddel
- Universeel toepasbaar
- Snelle en residuvrije reiniging van vers, nog niet uitgehard PU-schuim
- In- en uitwendige reiniging van PU-schuimpistolen
- Reinig verse schuimvlekken met de meegeleverde spuitventiel

### Toepassingen:

- Reiniging en doorspoelen van de binnenkant van het pistool
- Reiniging van het pistooloppervlak
- Reiniging van verse schuimvervuilingen

### Verpakkingen:

Per 12 verpakt – 500 ml  
840 per pallet

### Houdbaarheid en opslag:

De ideale bewaartemperatuur voor de blikken ligt tussen +10 en +20°C. Aanzienlijk hogere temperaturen verkorten de houdbaarheid. De blikken moeten rechtup worden bewaard en beschermd tegen vocht, vorst en hitte. Bij deze omstandigheden tot 24 maanden houdbaar.

### Vorbereiding en verwerking:

HET DOSEERPISTOOL REINIGEN: Volg de gebruiksaanwijzing van het doseerpistool. Reinig eerst de buitenkant van het doseerpistool met PURTACK® 210 CLEANER. Schroef de reiniger op het doseerpistool en druk meerdere malen op de doseerhendel om de binnenkant van het doseerpistool te reinigen totdat er alleen nog maar heldere reinigingsvloeistof uitkomt. Richt de punt van het pistool in een geschikte houder (bijvoorbeeld een kartonnen doos). Let op: de reiniger ontsnapt onder hoge druk! Laat de reiniger 2 tot 3 minuten in het pistool werken. Herhaal indien nodig het reinigingsproces.





REINIGEN MET HET SPUITVENTIEL: Plaats de sproeikop op het ventiel en spuit rijkelijk op de verse schuimspatten en te reinigen voorwerpen. Veeg opgeloste schuimspatten en reinigingsvloeistof af met een doek of doek. Uitgehard schuim kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPMERKING: PURTACK® 210 CLEANER bevat aceton en kan oppervlakken (bijv. lak, verf, kunststof, textiel) oplossen en verkleuren. Voer daarom vóór gebruik altijd een test uit op een onopvallende, verborgen plaats.