

PRESTATIEVERKLARING

Volgens bijlage III van de verordening (EU) N° 305/2011



SP501-20190917

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

SP501

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

SP501, batch nummer: zie verpakking van het product

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Beglazingskitten (intentie ook voor gebruik in koude klimaten) EN 15651-2 G-CC 20HM

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Tremco CPG Netherlands B.V
Vlietskade 1032
NL-4241 Arkel

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3 voor type keuring en systeem 3 voor reactie bij brand

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Het keuringsinstituut ift Rosenheim, identificatie nummer 0757, verricht de type test volgens systeem 3 en geeft af: bewijs van de constantheid van de prestaties.

Het keuringsinstituut ift Rosenheim, identificatie nummer 0757, verricht de test voor reactie bij brand volgens systeem 3 en geeft af: bewijs van de constantheid van de prestaties.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven :

Niet relevant

9. Aangegeven prestatie

EN 15651-2 G-CC 20HM

Bepaling: Methode B

Ondergrond: Glas

| Essentiële eigenschappen | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificatie |
|--|-----------|---|
| REACTIE BIJ BRAND (EN 13501) | Klasse E | EN 15651-2: 2012 |
| VRIJKOMEN VAN CHEMISCHE STOFFEN GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU EN GEZONDHEID | NPD | EN 15651-2: 2012 |
| WATER- EN LUCHTDICHTHEID | | |
| Vloeigedrag (EN ISO 7390) | ≤ 3mm | EN 15651-2: 2012 |
| Volumeverlies (EN ISO 10563) | ≤ 10% | EN 15651-2: 2012 |
| Adhesie/cohesie eigenschappen na blootstelling aan heet water en kunstlicht (EN ISO 11431) | NF | EN 15651-2: 2012 |
| Elastische herstelbaarheid (EN ISO 7389) | ≥ 60 % | EN 15651-2: 2012 |
| Rek eigenschappen (d.w.z. bij blijvende verlenging) Voor niet structurele low modulus kitten bij gebruik in koude klimaten (-30°C) (EN ISO 8340) | NF | EN 15651-2: 2012 |
| DUURZAAMHEID (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590) | Conform | EN 15651-2: 2012 |


NF = No Failure, Geen falen volgens ISO 11600

NPD = No Performance Determined, Geen prestatie bepaald

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Arkel, 17.09.2019

M. Liptrot, Operations Director

Bijlage:

Volgens Art. 6 (5) van de verordening (EU) No. 305/2011 is een veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) No. 1907/2006 (REACH), Bijlage II beschikbaar op de website ter ondersteuning van deze Prestatieverklaring.